

**Formularz dotyczący przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej**

UWAGA!!!

W kolumnie „propozycja Wykonawcy” należy wpisać **szczegółowe** parametry oferowane przez Wykonawcę, a w przypadku zgodności propozycji Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego należy wpisać słowo TAK.

Szczegółowe parametry należy bezwzględnie wpisać w tych miejscach, gdzie Zamawiający opisał parametr za pomocą określeń minimum/maximum, od – do, około itp.

Lp.	Wymagania Zamawiającego dotyczące ładowarki teleskopowej	Propozycja Wykonawcy
1	Maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2026	
2	Udźwig maksymalny minimum 4500 kg	
3	Udźwig maksymalny na maksymalnej wysokości z widłami minimum 3500 kg	
4	Udźwig maksymalny na maksymalnym zasięgu do przodu z widłami minimum 650 kg	
5	Minimalna wysokość podnoszenia 10,00 m	
6	Maksymalny zasięg do przodu minimum 6,50 m	
7	Długość całkowita do karetki maksymalnie 5,40 m	
8	Ciężar roboczy (bez ładunku) maksymalnie 10 500 kg	
9	Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy chłodzony cieczą z turbodoładowaniem, o pojemności nie mniej niż 4500 cm ³ , spełniający normy emisji spalin Stage V. Moc silnika min 125 kW	
10	Napęd na obie osie, 3 tryby skrętu: jedna oś skrętna, wszystkie koła skrętne, tryb krab	
11	Napęd hydrostatyczny, ilość przełożeń 2 w przód, dwa w tył, minimalna prędkość jazdy 40 km/h, układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie	
12	Dwie sekcje hydrauliczne na końcu wysięgnika teleskopowego, niezależna amortyzacja wysięgnika teleskopowego.	

13	Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, niskiego poziomu płynu chłodzącego.	
14	Pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennej wydajności o przepływie min 160 l/min i ciśnieniu roboczym min 250 bar. Wszystkie ruchy ramienia i karetki wykonywane jednocześnie.	
15	Kabina zamknięta z ogrzewaniem i klimatyzacją z widocznością 360°, drzwi otwierane 180° osobno górna i dolna część. Fotel amortyzowany pneumatycznie, regulowana kolumna kierownicy	
16	Wyrównywanie poziomu ramą, hydrauliczna blokada osprzętu	
17	Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka z dodatkową możliwością wyboru kierunku jazdy	
18	Waga – fabryczny system ważenia ładunku na łyżce i widłach z wyświetlaczem w kabinie, zakres pracy: +25°C do 40°C	
19	Główny wyłącznik zasilania	
20	Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na monitorze	
21	Spryskiwacze szyby przedniej i tylnej, wycieraczki szyby przedniej, tylnej i dachowej, krata na szybie dachowej, przedniej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne	
22	Zasłonka przeciwsłoneczna, regulowane dysze nawiewu	
23	Oświetlenie drogowe i ostrzegawcze, światła cofania z sygnalizacją dźwiękową (światło ostrzegawcze pomarańczowe „kogut”, szperacze (przód/tył), pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające poruszać się pojazdom wolnobieżnym po drogach publicznych	
24	Wyjście pod platformę oraz maszyna przystosowana do obsługi platformy dwuosobowej + stały przepływ oleju serwisowego +BSS=system ASCS	
25	Układ hamulcowy tarczowy suchy na tylne i przednie koła	
26	Dwa oddzielne układy dla hydrauliki i hydrostatyki.	

27	Układ centralnego smarowania	
28	Radioodtwarzacz z głośnikami, skrzynka narzędziowa, trójkąt ostrzegawczy, tablica wyróżniająca, gaśnica, apteczka	
29	Cztery koła równe z oponą pneumatyczną odporne na przebicie o rozmiarze 500/70 R24	
30	Łyżka do materiałów sypkich o pojemności max 1,5m ³ z lemieszem wymiennym	
31	Widły do palet min 1200mm	
32	Widły do obornika szerokość max 1200mm	
33	Hak holowniczy homologowany 4T i gniazdo tylne elektryczne do przyczepy	
34	Hak podnośnikowy na wsporniku do karetki max 5 t	
35	Platforma stała 2 osoby + wyjmowana jednostka sterująca + ładowarka	

Oświadczamy, że:

- a) Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone w swz, jest z produkcji seryjnej i nie stanowi prototypu,
- b) W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni obsługę techniczną ładowarki przez cały czas trwania okresu gwarancji. W/w obsługa techniczna obejmować będzie przeglądy serwisowe wymagane zgodnie z DTR ładowarki, w tym koszty dojazdu serwisu oraz wszelkie koszty związane z robocizną i materiałami wymaganymi w ramach danego przeglądu ładowarki,
- c) Wykonawca dysponuje autoryzowanym serwisem oddalonym o nie więcej niż 120 km od siedziby zamawiającego,
- d) W celu usunięcia awarii, wady fizycznej lub wykonania przeglądu gwarancyjnego, zobowiązujemy się do zapewnienia rozpoczęcia jej usuwania lub wykonania przeglądu w terminie do 48 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego telefonicznie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- e) Ujawnione wady fizyczne zostaną usunięte niezwłocznie po przybyciu zapewnionego przez Wykonawcę serwisu, albo dostarczenia ładowarki do serwisu na koszt Wykonawcy, przy czym zakończenie naprawy nastąpi maksymalnie w 7 dniu roboczym od daty jej rozpoczęcia.
- f) W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, zapewnimy Zamawiającemu ładowarkę zastępczą o podobnych parametrach.
- g) W dniu dostawy maszyny do siedziby Zamawiającego, przeszkolimy wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji ładowarki teleskopowej.
- h) Wraz z maszyną dostarczymy:
 - książkę gwarancyjną maszyny,
 - instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim,
 - deklarację zgodności CE,
 - wykaz serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 - trójkąt ostrzegawczy,

- apteczkę,
 - gaśnicę,
 - tablicę wyróżniającą.
- i) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej.